

Fanvil H3W Wi-Fi IP телефон



Fanvil H3W - IP-телефон с поддержкой Wi-Fi и HD-звука. Это одновременно лучшее качество связи и минимум проводов. Лицевая панель телефона может быть изменена по запросам заказчика. Fanvil H3W - это не просто гостиничный IP-телефон, он также идеально подходит для использования в супермаркетах, больницах, торговых центрах и других местах...

Преимущества

- ✓ 2 SIP линии, SIP хотспот
- ✓ Аппаратное декодирование видео (H.264, 1080P)
- ✓ Поддержка кодека Opus: лучшее качество аудиосвязи
- ✓ Встроен 2.4 ГГц Wi-Fi и стандарты IEEE 802.11b/g/n
- ✓ Два сетевых порта, встроено PoE
- ✓ Совместимость с основными IP АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.

Основные

- 2 SIP линии
- HD звук
- PoE
- Трубка / Громкая связь
- Внешний адаптер питания (опционально)

Функции телефона

- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущенные, Максимально до 600 записей в веб-интерфейсе)
- Программируемые DSS/софт клавиши
- Action URL / Active URI
- Веб набор
- План набора
- SIP хотспот
- Мелодии вызова

- Мультикаст

Функции вызова

- Исходящие/Входящие
- Вкл/Выкл микрофон
- Удержание / Возобновление вызова
- Быстрый набор
- Повтор
- Автоответ
- Автонабор
- Редактирование
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Снижение шума (NR)
- Соккрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- VQM мониторинг качества голоса

Сеть

- Физические порты: 10/100 Мбит Ethernet
- IP режимы: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- QoS
- RTCP-XR(RFC3611),VQ-RTCPXR(RFC6035)

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Настройка и управление

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации

- Импорт/Экспорт записной книжки
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Физические характеристики

- 3.5-дюйма (320x480) цветной экран
- Клавиатура: 26 клавиш, включая
 - 12 стандартных клавиш набора
 - 6 DSS клавиш
 - 4 функциональных клавиши (Удержание, Перевод, Повтор, Голос. почта)
 - 3 клавиши регулировки громкости, Выше / Ниже / Выкл
- микрофон (с красным LED индикатором)
- 1 клавиша громкой связи
- Индикатор сообщений (с красным LED) x1
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- RJ9 порт x1: трубка x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (соединение - мост)
- USB порт x1: Стандарт A x1
- Питание: 5В/2А или PoE
- Потребление: (PoE): 1.5 Вт ~ 5.65 Вт
- Потребление (адаптер): 2.13 Вт ~ 7.46 Вт
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: На столе
- Цвет: Черный/Белый
- Габариты устройства: 151.7x193.2x131.7 мм
- Габариты коробки: 225x210x125 мм
- Габариты транспортной упаковки: 515x435x245 мм (8 штук)