

IP телефон Fanvil X2P



Основные функции:

- 2 линии SIO
- Поддержка аудио HD качества
- Поддержка PoE
- Цветной ЖК дисплей с диагональю 2,8" и разрешением 320×240 пикселей
- Порт для гарнитуры RJ9 и Jack 3.5 мм
- Поддержка EHS беспроводных наушников
- Возможность управления телефоном с помощью ножной педали
- Подсветка кнопок
- Соответствие стандартам: CE/FCC

Функции обработки вызовов:

- Вызвать / ответить / отклонить
- Отключить / включить звук (микрофон)
- Удержание вызова / возобновление ожидания вызова
- Внутренняя связь
- Отображение идентификатора вызывающего абонента
- Переадресация вызовов (всегда / занят / нет ответа)
- Переадресация вызова (с участием / без участия пользователя)
- Звонок / подхватывание (в зависимости от сервера)
- Повтор вызова / автодозвон
- Поддержка режима "Не беспокоить!" (DND)
- Автоответчик
- Голосовая почта (зависит от сервера)
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

Аудио:

- Широкополосный АЦП / ЦАП 16 кГц Выборка
- Узкополосный код: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Широкополосный кодек: G.722

- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG)
- Фоновая оценка шума (BNE) / Шумоподавление (NR)
- Сокращение потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер джиттера до 300 мс
- DTMF: внутриполосный, внеполосный - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Сетевые функции:

- Двойной порт Ethernet 10/100 Mbps в режиме работы Bridge
- DHCP клиент, возможность установки статистического IP адреса, поддержка PPPoE
- Поддержка: 802.1x
- Поддержка VPN: L2TP (базовый, нешифрованный) / OpenVPN
- Поддержка VLAN
- Поддержка QoS

Поддерживаемые сетевые протоколы:

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069

Список поддерживаемых RFCs:

- 354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/32
- 61/3262/3263/3264/3265/3268/3311/
- 3489/3711/4346/4566/5630/5865

Управление:

- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
- Управление через WEB
- Экспорт/импорт конфигурация
- Экспорт/импорт телефонной книги
- Обновление прошивок
- Поддержка Syslog

Физические характеристики:

- Цветной ЖК дисплей с диагональю 2.8" и разрешением 320×240 пикселей
- Клавиатура: 23 клавиши, включая
- 4 софт-клавиши
- 3 функциональные клавиши
- 12 стандартных телефонных цифр

- 2 клавиши регулировки громкости, уменьшение/увеличение
- 1 кнопку регулировки громкости
- 1 клавишу гарнитуры
- Кабель Ethernet 1.5M CAT5 x1
- 2 порта 3,5 мм: для гарнитуры и ножной педали
- 2 порта RJ9: для проводной и беспроводной гарнитуры
- 2 порта EthernetRJ45: для сети (802.3AFPOEClass 1 Enabled), для ПК (в режиме работы Bridge)
- Процессор: Broadcom
- Электропитание: DC 5 В / 0,6 А
- Потребляемая мощность: в режиме ожидания - 0,9 ~ 1,6 Вт, при пиковой нагрузке - 1,6 ~ 2,5 Вт
- Рабочая температура: 0 ~ 40 °C
- Влажность: 10 ~ 65%
- Настольная подставка
- Доступные цвета: черный
- Габариты в упаковке: 197x110x62mm (Д x Ш x В)