

Fanvil X3SP (V2)



Основные характеристики:

- 4 линии SIP
- Поддержка аудио HD качества
- Дружелюбный графический интерфейс со встроенным меню помощи
- Поддержка POE
- Режим работы телефонная трубка/спикерфон/гарнитура
- Настольный вариант и вариант настенного монтажа (с помощью дополнительной подставки)
- Соответствие стандартам: CE/FCC

Функции обработки вызовов:

- Удержание вызова
- Отключение микрофона
- Ожидание вызова
- Перевод вызова (с уведомлением и без)
- Поддержка Caller ID
- Перевод вызова (Безусловный/Занят/Отсутствие ответа)
- Повтор вызова
- Интерком
- Быстрый набор
- Режим "Не беспокоить" (DND)
- Авто ответ
- Голосовая почта (зависит от сервера)
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

Дополнительные функции телефона:

- Скринсейвер
- Настраиваемые клавиши DSS/софт
- Встроенная телефонная книга на 500 записей
- Поддержка удалённой телефонной книги (XML, LDAP) 500 записей
- Поддержка чёрного и белого списков
- Журнал вызовов до 600 записей (входящие/исходящие/пропущенные)
- Индикация голосовой почты
- Поддержка протокола NTP
- Гарнитуры. Поддержка беспроводных гарнитур Plantronics через APD-80 EHS кабель. Гарнитур Jabra через кабель Fanvil EHS20

- Action URL/Active URI
- uaCSTA

Аудио:

- Микрофон и громкая связь качества HD (диапазон 0-7 кГц)
- Поддержка узкополосных кодеков: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Широкополосный кодек: G.722
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума(CNG)
- Фоновый шум (BNE) / Подавление помех (NR)
- Компенсация потерянных пакетов (PLC)
- Динамический джитер буфера до 300мс
- Передача DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO

Протоколы

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP
- LLDP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069

Сеть

- 2 10/100Mbps Ethernet интерфейсы (X3S v2/X3SP v2), мостовое соединение
- Настройка IP: статический / DHCP / PPPoE
- Сетевой доступ: 802.1x
- VPN: L2TP (Basic Unencrypted)
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR(RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)

Управление:

- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
- Управление через WEB
- Встроенное ПО перехвата трафика
- Сохранение/загрузка конфигурационного файла
- Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения
- Поддержка Syslog

Физические характеристики:

- Цветной ЖК дисплей с диагональю 2.4 с разрешением 320×240 пикселей
- 34 клавиши, включая:
4 программных клавиш
12 Стандартных клавиш набора номера

- 4 клавиши навигации
- 2 клавиши линии с трехцветной подсветкой
- 7 функциональных клавиш (Удержание, Переадресация, Конференция, Гарнитура, Повтор и прочее)
- 1 клавиша ОК
- 3 клавиши контроля громкости (увеличить, уменьшить, выключить микрофон)
- 1 клавиша спикерфона с подсветкой
- Кабель 1,5М Ethernet CAT5
- 1 Подставка
- 2 порта RJ45 Ethernet 10/100
- Порт подключения телефонной трубки RJ9
- Порт подключения гарнитуры RJ9
- Электропитание: DC 5В/600 мА (X3S и X3SP), 5В/1А(X3G)
- Электропотребление PoE (X3SP, X3G): 802.3af Class 1 со стороны порта Network
- Электропотребление (X3S/P): Ожид. ~1.3W, Пик: 6~2.2W
- Рабочая температура: 0 ~ 40
- Влажность: 10 ~ 65%
- Установка: настольная и настенная
- Доступные цвета: чёрный
- Габариты : Настольная установка - вариант 1: 169x186.3x174.5 мм Вариант 2: : 169x177.6x183.7 мм
- Настенная установка: 169x115.6x212.5 мм
- Поддерживаемые языки: английский, русский и др.