

Fanvil X3U



Fanvil X3U - это IP-телефон с 2 гигабитными локальными портами, цветным дисплеем, 6 учетными записями SIP. IP телефон Fanvil X3G имеет большой дисплей с подсветкой, который помогает пользователю в повседневной деятельности по управлению внутренними и внешними вызовами. Обновление модельного ряда телефонов Fanvil серии X3 - модель X3U, можно смело назвать шедевром промышленного дизайна. IP телефон X3U обладает прекрасной эргономикой и интуитивно понятным интерфейсом. Цветной дисплей, размером 2,8" с разрешением 320x240 пикселей и обширный функционал делает телефон Fanvil X3U неотъемлемым атрибутом любого современного офиса. Fanvil X3U поддерживает EHS для беспроводных наушников и подключение проводной гарнитуры. Элегантный и незаменимый, Fanvil X3U для размещения в офисных и гостиничных помещениях, а также в колл-центре, благодаря возможности подключения наушников, которые обеспечивают работу без помощи рук и правильное положение.

Особенности Fanvil X3U

- 6 SIP линий
- 3 клавиши линий
- 2 x Gigabit LAN PoE
- 1 кнопка со светодиодом для оповещения о подключении наушников
- 1 клавиша со светодиодом для сигнализации ложных сообщений
- 4 интерактивные кнопки
- 2,8" цветной дисплей
- Функция Hot Spot (считывание QR-кода для софтбокса и ручная настройка)
- Прост в установке и использовании

- Полное управление
- Совместим со всеми платформами на основе протокола SIP (yeastar, zysoo, 3cx, broadsoft, asterisk, elastix freepbx и т. Д.)
- HD аудио
- Подключение наушников
- Поддерживает EHS (электронный переключатель) для беспроводных наушников Plantronis
- Настенная или настольная установка
- 600 записей звонков
- XML адресная книга в облаке
- Светодиодная индикация ожидающего сообщения
- 1000 номеров в телефонной книге
- 3-х сторонняя конференция
- Полнодуплексный спикерфон
- Аудиокодек G.711, G.722, G.723, G.26 32k, G.729AB
- Эхоподавление
- VAD, BNE, NR, CNG.

Сеть и протоколы

- Порты локальной сети: 2 x 10/100/1000 Мбит / с Ethernet
- Блок питания PoE (дополнительный блок питания VDC не входит в комплект)
- Поддержка EHS
- Конфигурация IP: Статический / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: L2TP (BasicUnencrypted) / OpenVPN
- VLAN
- QoS

Протоколы

- IP2.0 overUDP / TCP / TLS
- RTP / RTCP / SRTP
- STUN DHCP PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP / TFTP HTTP / HTTPS
- TR069
- IPV6

Физические характеристики Fanvil X3S

- 2,4 / 2,8 (320x240) цветной ЖК-дисплей

- Клавиатура с 32 клавишами, с 4 софт-клавишами на дисплее
- 5 клавиш навигации
- 2 клавиши для IP-линий с цветными светодиодами
- 5 функциональных клавиш: (Конференция, Повторный набор, CallLog, Телефонная книга, Гарнитура)
- 3 клавиши регулировки громкости, вверх / вниз / без звука
- 1 кнопка подключения гарнитуры
- Динамик с широкополосным звуком HD до 7 кГц
- Разъем RJ9 для наушников с качеством звука HD (см. Jabra, Plantronics)
- Электропитание: входное напряжение постоянного тока: опционально 5 В / 600 мА - Потребление 1,1 - 1,8 Вт

Характеристики телефона Fanvil X3U

- Голосовые кодеки: G.711, G.723, S.726, G.729, G.722
- Порт: USB
- 2 Gigabit порта